

Rol de usuario PERISUR

Menús:

Roles / PERISUR / User roles / PERISUR

Editar Crear Adjunto(s) Más

Aplicación: User roles Nombre: PERISUR

Grupo compartición:

Secuencia	Menú
0	Terminal Punto de Venta/Operaciones diarias/Su sesión
1	Compras/Compra
1	Terminal Punto de Venta/Operaciones diarias/Todas las sesiones
2	Terminal Punto de Venta/Operaciones diarias/Ordenes
30	Terminal Punto de Venta
60	Compras
70	Almacén

Nota: En caso de que algún menú no aparezca en la parte de roles>Nómina>Menús, se deberá ir a la ruta de configuración>Técnico>Interfaz de usuario>Elementos de menú. Si al configurar el rol hay módulos o menús que aparecen y no están requeridos solo se deben de asignar a algún grupo con mayor privilegio.

Vistas:

Nombre de la vista: prueba

Tipo de vista: Formulario

Objeto: purchase.order

Secuencia: 16

Campo hijo: []

Vista Heredada: Purchase Picking Inherited

View inheritance mode: Extension View

Model Data: []

ID externo: []

Activo:

Estructura Grupos Inherited Views

```
<?xml version="1.0"?>
<data>
  <xpath expr="//div[@name='buttons']/button[@name='view_picking']" position="attributes">
    <attribute name="groups">base.group_no_one</attribute>
  </xpath>

  <xpath expr="//div[@name='buttons']/button[@name='invoice_open']" position="attributes">
    <attribute name="groups">base.group_no_one</attribute>
  </xpath>
</data>
```

Nombre de la vista	<input type="text" value="x_view_button_validate"/>	Campo hijo	<input type="text"/>
Tipo de vista	<input type="text" value="Formulario"/>	Vista Heredada	<input type="text" value="stock.picking.form"/>
Objeto	<input type="text" value="stock.picking"/>	View inheritance mode	<input type="text" value="Extension View"/>
Secuencia	<input type="text" value="16"/>	Model Data	
		ID externo	
		Activo	<input checked="" type="checkbox"/>

Estructura Grupos Inherited Views

```
<?xml version="1.0"?>
<xpath expr="//header" position="inside">
  <button name="action_validate" attrs="{ 'invisible': [('show_validate', '=', False)]}" string="Validate" type="object" class="oe_highlight"/>
</xpath>
```

Nombre de la vista	<input type="text" value="x_view_form_botones"/>	Campo hijo	<input type="text"/>
Tipo de vista	<input type="text" value="Formulario"/>	Vista Heredada	<input type="text" value="purchase.order.form"/>
Objeto	<input type="text" value="purchase.order"/>	View inheritance mode	<input type="text" value="Extension View"/>
Secuencia	<input type="text" value="16"/>	Model Data	
		ID externo	
		Activo	<input checked="" type="checkbox"/>

Estructura Grupos Inherited Views

```
<?xml version="1.0"?>
<data>
  <xpath expr="//form//button[@name='bid_received']" position="attributes">
    <attribute name="invisible">True</attribute>
  </xpath>

  <xpath expr="//form//button[@name='wkf_send_rfq']" position="attributes">
    <attribute name="invisible">True</attribute>
  </xpath>

  <xpath expr="//form//button[@name='print_quotation']" position="attributes">
    <attribute name="invisible">True</attribute>
  </xpath>

  <xpath expr="//form//button[@name='purchase_cancel']" position="attributes">
    <attribute name="invisible">True</attribute>
  </xpath>
</data>
```

Nombre de la vista	<input type="text" value="x_view_form_oculta_buttons"/>	Campo hijo	<input type="text" value="purchase.order.form"/>
Tipo de vista	<input type="text" value="Formulario"/>	Vista Heredada	<input type="text" value="purchase.order.form"/>
Objeto	<input type="text" value="purchase.order"/>	View inheritance mode	<input type="text" value="Extension View"/>
Secuencia	<input type="text" value="16"/>	Model Data	
		ID externo	
		Activo	<input checked="" type="checkbox"/>

Estructura Grupos Inherited Views

```
<?xml version="1.0"?>
<data>

  <xpath expr="//form//button[@name='view_invoice']" position="attributes">
    <attribute name="groups">base.group_no_one</attribute>
  </xpath>

  <xpath expr="//form//button[@name='action_cancel']" position="attributes">
    <attribute name="groups">base.group_no_one</attribute>
  </xpath>

  <xpath expr="//button[@name='wkf_send_rfq']" position="attributes">
    <attribute name="groups">base.group_no_one</attribute>
  </xpath>

  <xpath expr="//form//button[@name='invoice_open']" position="attributes">
    <attribute name="groups">base.group_no_one</attribute>
  </xpath>
</data>
```

Nombre de la vista	<input type="text" value="x_view_product_uom_readonly"/>	Campo hijo	<input type="text"/>
Tipo de vista	<input type="text" value="Formulario"/>	Vista Heredada	<input type="text" value="purchase.order.form"/>
Objeto	<input type="text" value="purchase.order"/>	View inheritance mode	<input type="text" value="Extension View"/>
Secuencia	<input type="text" value="16"/>	Model Data	
		ID externo	
		Activo	<input checked="" type="checkbox"/>

Estructura Grupos Inherited Views

```
<?xml version="1.0"?>
<data>
  <field name="product_uom" position="attributes">
    <attribute name="readonly">1</attribute></field>
</data>
```

Nombre de la vista	<input type="text" value="w_stock_backorder_button_no_backorder"/>	Campo hijo	<input type="text"/>
Tipo de vista	<input type="text" value="Formulario"/>	Vista Heredada	<input type="text" value="stock.backorder"/>
Objeto	<input type="text" value="stock.backorder"/>	View inheritance mode	<input type="text" value="Extension View"/>
Secuencia	<input type="text" value="16"/>	Model Data	
		ID externo	
		Activo	<input checked="" type="checkbox"/>

Estructura Grupos Inherited Views

```
<?xml version="1.0"?>
<xpath expr="//button[@string='No backorder']" position="attributes">
  <attribute name="groups">base.group_no_one</attribute>
</xpath>
```

Nombre de la vista	<input type="text" value="k_overprocessed_transfer_button_confirm"/>	Campo hijo	<input type="text"/>
Tipo de vista	<input type="text" value="Formulario"/>	Vista Heredada	<input type="text" value="stock.overprocessed.transfer.view"/>
Objeto	<input type="text" value="stock.overprocessed.transfer"/>	View inheritance mode	<input type="text" value="Extension View"/>
Secuencia	<input type="text" value="16"/>	Model Data	
		ID externo	
		Activo	<input checked="" type="checkbox"/>

Estructura Grupos Inherited Views

```
<?xml version="1.0"?>
<xpath expr="//button[@name='action_confirm']" position="attributes">
  <attribute name="groups">base.group_no_one</attribute>
</xpath>
```

Reglas de registro:

General

Nombre

Objeto

Activo

Permisos de acceso

Aplicar para lectura Aplicar para escritura

Aplicar para creación Aplicar para eliminación

Definición de regla (filtro de dominio)

```
[  
  ('id','=', '5')  
]
```

Grupos (sin grupos = global)

Global

Nombre grupo
User roles / PERISUR

General

Nombre

Objeto

Activo

Permisos de acceso

Aplicar para lectura Aplicar para escritura

Aplicar para creación Aplicar para eliminación

Definición de regla (filtro de dominio)

```
[  
  ('id','=', '25')  
]
```

Grupos (sin grupos = global)

Global

Nombre grupo
User roles / PERISUR

General

Nombre

Objeto

Activo

Permisos de acceso

Aplicar para lectura **Aplicar para escritura**

Aplicar para creación **Aplicar para eliminación**

Definición de regla (filtro de dominio)

```
[  
  ('id','=', '24')  
]
```

Grupos (sin grupos = global)

Global

Nombre grupo

User roles / PERISUR 

General

Nombre

Objeto

Activo

Permisos de acceso

Aplicar para lectura **Aplicar para escritura**

Aplicar para creación **Aplicar para eliminación**

Definición de regla (filtro de dominio)

```
[  
  ('id','=', '29')  
]
```

Grupos (sin grupos = global)

Global

Nombre grupo

User roles / PERISUR 

General

Nombre

Objeto

Activo

Permisos de acceso

Aplicar para lectura Aplicar para escritura

Aplicar para creación Aplicar para eliminación

Definición de regla (filtro de dominio)

```
[  
  ('id','=', '30')  
]
```

Grupos (sin grupos = global)

Global

Nombre grupo
User roles / PERISUR

General

Nombre

Objeto

Activo

Permisos de acceso

Aplicar para lectura Aplicar para escritura

Aplicar para creación Aplicar para eliminación

Definición de regla (filtro de dominio)

```
[  
  ('id','=', '21')  
]
```

Grupos (sin grupos = global)

Global

Nombre grupo
User roles / PERISUR

General

Nombre

Objeto

Activo

Permisos de acceso

Aplicar para lectura Aplicar para escritura

Aplicar para creación Aplicar para eliminación

Definición de regla (filtro de dominio)

```
[('user_id','=',user.id)]
```

Grupos (sin grupos = global)

Global

Nombre grupo	
User roles / Cajeros	
User roles / PERISUR	
User roles / UDO	

General

Nombre

Objeto

Activo

Permisos de acceso

Aplicar para lectura Aplicar para escritura

Aplicar para creación Aplicar para eliminación

Definición de regla (filtro de dominio)

```
[('user_id','=',user.id)]
```

Grupos (sin grupos = global)

Global

Nombre grupo	
User roles / Cajeros	
User roles / PERISUR	
User roles / UDO	

General

Nombre

Caja PERISUR 01

Objeto

pos.config

Activo



Permisos de acceso

Aplicar para lectura



Aplicar para escritura



Aplicar para creación



Aplicar para eliminación



Definición de regla (filtro de dominio)

```
[  
  ('id', '=', '8')  
]
```

Grupos (sin grupos = global)

Global



Nombre grupo

User roles / PERISUR

